

Postup čištění a pokyny k údržbě laminátů U961

Lamináty U961 (CPL a HPL) jsou velmi oblíbené materiály od společnosti Egger, které svým vzhledem perfektně odpovídají současným designovým trendům. Těm vládne kombinování dekorů v černých, antracitových či grafitových odstínech s přírodními materiály a betonovými, mramorovými nebo jinými kamennými prvky.

Lamináty patří mezi velmi odolné povrchy. Odolávají velmi dobře nejen poškrábání a jinému fyzickému poškození, ale i různým chemickým látkám a podobným činidlům. Jejich údržba je ve své podstatě velmi jednoduchá. Jako všechny povrchy v tmavých odstínech, jsou ale lamináty U961 choulostivější na ušpinění a jejich čištění může být v porovnání s jinými dekory náročnější.

Pro dokonalý výsledek je při čištění laminátů U961 nutné dodržovat doporučený postup. Ten je otestován nejen společností SAPPELLI, ale potvrzen i výrobcem laminátů, společností Egger.

Potřeby pro čištění:

- PerfectSense® Cleaner (Egger) nebo univerzální odmašťovací prostředek na kuchyně (doporučujeme např. W5 Degraser POWER CLEANER Removes Grease & Grime (Lidl) nebo obdobné výrobky jako jsou Bref, Cif, Jar a podobné)
- Horká voda
- Utěrka z mikrovlákná nebo bavlněná utěrka
- Papírová utěrka nebo papírový ručník
- Netkaná textilie Perlan (není nutné, jedná se o alternativu k papírovým utěrkám, případně poslouží k doleštění povrchu)

Postup čištění:

- 1) Povrch omyjte horkou vodou
- 2) Na hrubší nečistoty použijte PerfectSense® Cleaner nebo univerzální odmašťovací přípravek
- 3) Nechejte 1 minutu působit
- 4) Povrch omyjte horkou vodou (důležité je, aby byl použitý čisticí přípravek z povrchu dokonale odstraněn)
- 5) Vytřete/vyleštete povrch dosucha papírovou utěrkou
- 6) K doleštění použijte netkanou textilií Perlan (není nutné)
- 7) V případě potřeby celý postup opakujte

